

Poteau en aluminium SAP 900/PE/Z anodisé gris pour toiture plate

Kod Electriquo: 100005 Kod Rosa: 45043/CI63/P



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **230**
- Classe de protection IP **IP 65**
- Tension [V] **230**
- Classe de protection IP **IP 65**

Alun. post SAP 900 E/Z

Classe de protection

IP 65

Tension : 230 V, CA

Fréquence : 50 Hz

Classe d'isolation : II

Matériau : tube en alliage d'aluminium d'un diamètre extérieur de Ø 150, abat-jour cylindrique transparent PC-UV avec grille en acier inoxydable

Couleur : anodisé ou peint (marqué du symbole M) selon la palette RAL

Fixation : sur fondations en béton B-0, B-0A ou paniers de renfort Z-0, Z-0A sur une surface dure avec 3 boulons à expansion Ø 8 ou creusés directement dans le sol (marqués du symbole dz)


Équipement électrique : sur un cadre de montage universel, ballast magnétique avec protection thermique pour 50 W-100 W lampes, possibilité d'utiliser un ballast électronique pour lampe MH 70W (EL)

Dane techniczne


rodzaj źródła światła	Nazwa	SAP900	
	rodzaj	na fundament	dz - wkopywany do ziemi
	wysokość [mm]	900	
	objętość jednostkowa [m ³]	0,023	0,036
Sodowe S-50W E-27	anodowany	45037/C../P	45095/C../P
	malowany	45037M, 45037M/P	45095M, 45095M/P
	waga [kg]	5,55	6,75
Sodowe S-70W E-27	anodowany	45038/C../P	45096/C../P
	malowany	45038M, 45038M/P	45096M, 45096M/P
	waga [kg]	5,85	6,95
Metalohalogenkowe MH-70W E-27	anodowany	45039/C../P	45097/C../P
	malowany	45039M, 45039M/P	45097M, 45097M/P
	waga [kg]	5,85	7,05
Metalohalogenkowe MH-70W Electronic E-27	anodowany	45039E/C../P	45097E/C../P
	malowany	45039ME, 45039ME/P	45097ME, 45097ME/P
	waga [kg]	4,65	5,85
Metalohalogenkowe MH-100W E-27	anodowany	45040/C../P	45098/C../P
	malowany	45040M, 45040M/P	45098M, 45098M/P
	waga [kg]	6,05	7,15
Świetlówki kompaktowe 23w E-27	anodowany	45043/C../P	45101/C../P
	malowany	45043M, 45043M/P	45101M, 45101M/P
	waga [kg]	4,45	5,65

/P - z daszkiem płaskim, dz - wkopywane do ziemi, M -malowane, C.. - anodowane

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




SAP 900 dz




SAP 900/P dz

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



SAP 900

1. Czapa
2. Klosz PC-UV
3. Raster nierdzewny
4. Krążek pośredni
5. Osłona osprzętu elektrycznego
6. Rama montażowa z osprzętem
7. Wkładka izolacyjna z krążkiem do mocowania ramy montażowej z osprzętem
8. Rura fi 150x2,5
9. Przekładka IP 65 do SA
10. Dławnica PG13,5
11. Podstawka



SAP 900/P

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.