

Onduleur triphasé Growatt 5000 TL3-X MOD

Kod Electriquo: 100013

Dane techniczne:

- Pouvoir **5000 W**
- Tension [V] **Wejście 140-1000V / Wyjście 230/400V;320-480V**
- Dimensions [mm] **425/387/138**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **13.5 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **5000 W**
- Tension [V] **Wejście 140-1000V / Wyjście 230/400V;320-480V**
- Dimensions [mm] **425/387/138**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **13.5 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**

Haute efficacité

- Efficacité maximale jusqu'à 98,3 %
- 2 MPPT

Intelligence

- Alimentation CC et CA, surveillance 24 h/24
- Diagnostic intelligent de la quatrième chaîne et détection active des problèmes
- Prise en charge de la limitation du flux d'énergie vers le réseau + analyse de l'autoconsommation

Sécurité et fiabilité

- Protection contre les surtensions CC et CA de classe II
- Protection contre les arcs électriques AFCI
- Classe de protection IP66
- Plage de températures de fonctionnement de -30 °C à +60 °C

Modernité

- Écran tactile + écran OLED
- Service professionnel local et à distance