Lampadaire 10200lm 60W DualCree XPG3-12

Kod Electriquo: 100030

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **10200lm**
- Température de couleur [K] **3200-6000K**
- Dimensions **570 x 260 x 150 mm**
- Puissance [W] **60W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **10200lm**
- Température de couleur [K] **3200-6000K**
- Dimensions **570 x 260 x 150 mm**
- Puissance [W] **60W**

Dimensions (mm) : 570 x 260 x 150 mm

Type de montage : 48-65 mm (angle d'inclinaison réglable, peut être monté directement sur un poteau)

Puissance nominale : 60 W

Équivalent à une ampoule traditionnelle : 845 Wwg.

Source lumineuse : CREE (PCB original fabriqué aux États-Unis)

Couleurs de lumière : sélectionnables de 3 200 K à 6 000 K

Flux lumineux : 10 200 lm

Efficacité : diodes 180 lm/W, luminaire entier 171 lm/W

Classe d'efficacité énergétique : A++

Coefficient IRC : Ra supérieur à 80

Angle de faisceau : jusqu'à 160° (des lentilles supplémentaires peuvent être montées)

Durée de vie : 100 000 h ·Classe de protection : IP65

Certificats : CE, RoHS

Garantie : 3 ans.

info@elektriko.pl