

Alimentation à tension constante Driver LCO 100W 500/700/1050/1400mA fixC L SNC2

Kod Electriquo: 100117 Kod Tridonic: 28002301



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- CE CE
- IP67 IP67
- Fréquence du réseau 50 / 60 Hz
- Heure d'arrêt (sortie) ≤ 1 s

Description du produit

- Pilotes de LED à sortie fixe indépendante
- Pilotes de LED à courant constant
- Courant de sortie 500, 700, 1050 ou 1400 mA
- Efficacité jusqu'à 92 %
- Plage de température ambiante -40 °C à +60 °C
- Max. Température du boîtier tc 90 °C
- Durée de vie standard jusqu'à 100 000 heures
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du boîtier

- Boîtier : métal, noir
- Indice de protection IP67

Interfaces

- Connexion : câble de 300 mm

Fonctions

- Protections (surchauffe, court-circuit, surcharge, fonctionnement à vide)

Avantages

- Large plage de tension d'entrée : 100 - 240 V
- Meilleures économies d'énergie grâce à de faibles pertes en veille et à des performances élevées
- Résistance aux surtensions (impulsion/surtension) jusqu'à 6 kV
- Double isolation ou isolation renforcée
- Nombre important de drivers sur disjoncteurs 16 A (B)
- Amortissement prolongé des vibrations
- Le driver LED est conçu pour la durée de vie spécifiée ci-dessus dans des conditions de référence et avec une probabilité de défaillance inférieure à 10 %
- La large gamme de produits offre la plupart des courants continus disponibles et une production rentable du luminaire

Applications typiques

- Pour les applications dans les parkings, les zones à hauts plafonds et dans les rues
- Pour les lignes/zones d'éclairage dans les applications industrielles
-