

LL234X 160S/840 2x PSD NB 7x1,5

Kod Electriquo: 100118 Kod Philips: 8719514615731

Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **97W**
- Flux lumineux initial **16000 lm**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **3400mm**
- Puissance d'entrée initiale **97W**
- Flux lumineux initial **16000 lm**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **3400mm**

CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Disponible dans une variété de longueurs, de flux lumineux et de distributions optimisés pour différentes applications, il s'intègre facilement aux projecteurs et aux capteurs, offrant un éclairage constant et de haute qualité et une protection renforcée contre les inondations accidentelles. Ce système innovant est également facile à monter et à installer, accélérant ainsi les projets de rénovation.

Avantages

- Conception et effets lumineux optimisés et économiques
- Choix de longueurs, de flux lumineux et de distributions
- Lumière constante et de haute qualité : rendu des couleurs correct sous tous les angles et absence d'effets d'ombre
- Meilleure uniformité lumineuse
- Commande, montage et installation faciles
- Compatible avec les systèmes intelligents InterAct pour des applications étendues dans

le commerce de détail et l'industrie