Micro-onduleur monophasé HM-1200

Kod Electriquo: 100158

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1200 W**
- Tension [V] **Wejście 36 – 60V**
- Dimensions [mm] **176 x 280 x 33**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**
- Poids net **3.75kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**
- Pouvoir **1200 W**
- Tension [V] **Wejście 36 – 60V**
- Dimensions [mm] **176 x 280 x 33**
- Fréquence **50 Hz** / **60 Hz**

info@elektriko.pl

- Poids net **3.75kg**
- Nombre de phases dans le réseau **1 - fazowy**

Le premier micro-onduleur monophasé au monde conçu pour 4 panneaux solaires avec double MPPT, avec une large plage de tension de fonctionnement d'entrée CC (16-60 V) et une faible tension de démarrage (seulement 22 V).

Les micro-onduleurs 4 en 1 Hoymiles HM-1000 / HM-1200 / HM-1500 sont des micro-onduleurs extrêmement légers - seulement 3,75 kg, câbles CC et CA intégrés inclus. Le câblage triphasé facilite la configuration du micro-onduleur 4 en 1 Hoymiles pour les centrales photovoltaïques industrielles / commerciales de taille MW (l'un des plus grands projets de micro-onduleurs au monde configurés par Hoymiles Microinverter est de 3,6 MW). Les micro-onduleurs sont conformes aux normes VDE-AR-N 4105: 2018 et EN50549-1: 2019.

Efficacité maximale 96,7 %

Plage de tension d'entrée 16 à 60 V

Protection contre les surtensions 6 000 V

Plage de température ambiante : -40 + 65 degrés C

Antenne externe pour améliorer la communication avec le DTU

Facteur de puissance réglable

Refroidissement passif, pas de ventilateur

Aucun onduleur typique en bout de chaîne n'est nécessaire

Manipulation et installation :

Montage et démontage faciles

Montage directement sous le panneau

Connexion à un réseau sans outils

Étiquettes à code-barres pour l'identification des appareils dans le Installation

Indication d'état par LED sur le boîtier

Communication Wi-Fi, portée 2,4 GHz

Indice de protection IP67

Dimensions 176 x 280 x 33 mm

Utilisation :

Surveillance du fonctionnement de chaque panneau séparément via Internet

Taux de défaillance très faible

info@elektriko.pl

Haute efficacité, pertes minimales

Sécurité maximale, faible tension d'entrée CC

Fonctionnement silencieux

Garantie standard 12 ans

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl