Projecteur de jardin avec capteur PIR 30W LED, 2200lm, IP65, 4000K, PC, noir

Kod Electriquo: 100238 Kod Orno: AD-NL-6148BLR4



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2200lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **225** / **187** / **199**
- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2200lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**

info@elektriko.pl

- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **225** / **187** / **199**

Tension d'alimentation : 230 V~, 50 Hz

Source lumineuse : LED SMD

Puissance : 30 W

Panneau solaire : non

Indice de rendu des couleurs Ra/IRC : > 80

Indice de rendu des couleurs Ra/IRC : 85

Flux lumineux : 2 200 lm

Température de couleur : 4 000 K

Matériau de l'abat-jour : PC

Indice de protection IP : 65

Couleur : noir

Dimensions du récepteur (largeur / hauteur / profondeur [mm]) : 225 / 187 / 199

Portée de détection : 5-10 m

Contrôle par détecteur de mouvement : oui

Type de capteur : PIR

Plage de réglage de l'intensité lumineuse LUX :

Angle de vision : 240

Portée de détection : 5 - 10 m

Réglage de l’intensité lumineuse LUX : oui

Plage de réglage de l’intensité lumineuse LUX :

Ce projecteur de jardin est conçu pour une utilisation en extérieur, comme éclairage de parking, de jardin, de propriété, de façade, d'espace publicitaire, etc. Il peut également être utilisé en intérieur (garages, halls). La source lumineuse est constituée de LED CMS, garantissant une efficacité énergétique élevée et une longue durée de vie. Il est équipé d'un capteur PIR intégré qui allume la lumière en cas de mouvement et permet de régler la durée d'éclairage selon vos préférences (de 10 +/- secondes à 15 +/- minutes). Le capteur détecte les mouvements de jour comme de nuit. La portée de détection maximale est de 10 mètres. Le boîtier mobile permet d'ajuster l'angle d'éclairage aux conditions de la pièce (horizontalement 180°, verticalement 125°). Le boîtier est résistant aux intempéries (-20 ~ +40°C). Couleurs disponibles : blanc ou noir. Le luminaire est équipé d'une sortie relais, contrôlée par un détecteur de mouvement intégré. Charge de sortie maximale : 210 W (pour LED), ce qui permet de gérer 7 luminaires.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl