

# Plafonnier LED 22 W, avec détecteur de mouvement micro-ondes, 2 000 lm, IP54, variateur d'intensité 4 000 K

Kod Electriquo: 100239 Kod Orno: OR-PL-6091WLPM4



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø300 / 40**
- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø300 / 40**

Matériau de l'abat-jour : polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Couleur : blanc

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur [mm]) : Ø300 / 40

Contrôle par détecteur de mouvement : oui

Type de capteur : micro-ondes

Angle de vision : 360°

Portée de détection : Ø4 m - 16 m

Réglage de l'intensité lumineuse LUX : oui

Plage de réglage de l'intensité lumineuse LUX : <3 - 2000 lux

Réglage de la durée d'éclairage TIME : oui

Plage de réglage TIME : min : 10 s ± 3 s ; max : 12 min ± 1 min.

Réglage de la portée de détection SENS : oui

Autres fonctionnalités : réglage du temps de gradation : 0 s, 90 s, 5 min, 10 min, 30 min,

Plafon przeznaczony jest do oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, werandy, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie, oświetlenie na zewnątrz budynku itp. Wyposażony jest w nowoczesne diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność plafonu oraz w mikrofalowy czujnik ruchu. Czujnik zmierzchowy w zależności od ustawień załącza oświetlenie tylko wtedy gdy jest taka potrzeba. Dzięki czterem potencjometrom czujnik może być ustawiony odpowiednio do potrzeb, tak aby działać dokładnie w momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze. Dodatkowo posiada funkcję przyciemnienia do 20% swojej mocy w wybranym czasie. Regulacja: czasu świecenia, czułości natężenia światła, zasięgu wykrywania ruchu oraz czasu przyciemnienia. Materiał: klosz poliwęglan (PC), nietłukący, mleczny.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.