Plafonnier LED 22 W, avec détecteur de mouvement micro-ondes, 2 000 lm, IP54, variateur d'intensité 4 000 K

Kod Electriquo: 100239 Kod Orno: OR-PL-6091WLPMM4



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø300** / **40**
- Pouvoir **22W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2000lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP65**
- Dimensions **Ø300** / **40**

Matériau de l'abat-jour : polycarbonate

Indice de protection IP : IP65

Couleur : blanc

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur [mm]) : Ø300 / 40

Contrôle par détecteur de mouvement : oui

info@elektriko.pl

Type de capteur : micro-ondes

Angle de vision : 360°

Portée de détection : Ø4 m - 16 m

Réglage de l'intensité lumineuse LUX : oui

Plage de réglage de l'intensité lumineuse LUX : <3 - 2000 lux

Réglage de la durée d'éclairage TIME : oui

Plage de réglage TIME : min : 10 s ± 3 s ; max : 12 min ± 1 min.

Réglage de la portée de détection SENS : oui

Autres fonctionnalités : réglage du temps de gradation : 0 s, 90 s, 5 min, 10 min, 30 min,

Ce plafonnier est conçu pour éclairer des pièces telles que : escaliers, couloirs, vérandas, caves, garages, buanderies, vestiaires, éclairage extérieur, etc. Il est équipé de LED CMS modernes, garantissant une haute efficacité énergétique et une longue durée de vie, ainsi que d'un détecteur de mouvement à micro-ondes. Le capteur crépusculaire, selon les réglages, allume l'éclairage uniquement lorsque cela est nécessaire. Grâce à quatre potentiomètres, le capteur peut être réglé selon les besoins, de sorte qu'il fonctionne précisément lorsque des personnes sont présentes et se déplacent dans une zone donnée. De plus, il permet de varier l'intensité lumineuse jusqu'à 20 % de sa puissance à une heure définie. Réglages : durée d'éclairage, sensibilité à l'intensité lumineuse, portée de détection de mouvement et durée de variation. Matériau : abat-jour en polycarbonate (PC), incassable, couleur laiteuse.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl