Radar de vitesse MP-DP1 à énergie solaire (autonomie 7-10 jours)

Kod Electriquo: 100248

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP55**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **7-10 dni**
- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP55**
- Autonomie (temps de travail dans des conditions défavorables) **7-10 dni**

Dimensions hors tout MP-DP1+ : 720 x 870 x 40 mm / ZB : 350 x 250 x 150 mm / ZS : 200 x 150 x 100 mm / ZSO : 400 x 300 x 170 mm / P : 1 165 x 820 x 35 mm

Poids MP-DP1+ : 8 kg / ZB : 10 kg / ZS : 0,5 kg / ZSO : 15 kg / P : 13,5 kg / MS : 1 kg / MW1 : 5 kg / MW2 : 6 kg / MW3 : 7 kg

Tension d'alimentation : 12 V

Consommation moyenne : 0,2 A

info@elektriko.pl

Hauteur des chiffres de vitesse LED : 305 mm

Hauteur du texte LED « RALENTIR », „MERCI” 110 mm

Hauteur de l'émoticône LED 240 mm

Nombre de couleurs de LED 2 / vert et rouge

Visibilité de l'affichage de la vitesse LED 150 m

Visibilité de l'affichage du texte LED 50 m

Visibilité de l'affichage de l'émoticône 120 m

Conditions environnementales (classe de résistance) IP55 (conformément à la norme PN-EN 60529) – résistant aux conditions météorologiques

Classe de luminance L3 selon la norme PN-EN 12966 – réglage automatique

Plage de vitesse mesurée de 2 à 199 km/h

Résolution de la vitesse mesurée 1 km/h

Plage de mesure réglable de 10 à 450 m

Le radar intégré au panneau LED mesure la vitesse des voitures en mouvement et affiche sa valeur de manière claire.

Le radar vous permet de mesurer la vitesse d'un véhicule venant en sens inverse et de l'afficher sur l'écran.

Le radar vous permet de définir vous-même les plages de vitesse.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl