Compteur électrique triphasé, 80 A, port RS-485, multitarif, 3 modules, DIN TH-35 mm

Kod Electriquo: 100318 Kod Orno: Or-we-517

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**
- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**
- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**
- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**

info@elektriko.pl

- Tension d'alimentation **230V**
- Application **wewnątrz**

Dispositif d'affichage en unités métriques (kWh) permettant la mesure directe de la puissance active dans un système triphasé et l'enregistrement de l'énergie électrique consommée, avec possibilité de lecture à distance des registres d'un groupe d'indicateurs, via un réseau filaire RS485. Protocole : Modbus-RTU et 4 tarifs indépendants (l'utilisateur peut définir différentes heures via le port RS485). Équipé d'un port optique IR, il fonctionne avec la tête optique OR-WE-518. Un système électronique spécial, sous l'influence du courant et de la tension appliquée, génère des impulsions proportionnelles à l'énergie électrique consommée. La consommation d'énergie par phase est signalée par une LED clignotante. Le nombre d'impulsions est converti en énergie consommée et sa valeur est affichée sur l'écran LCD (6+2). Alimentation : 230 V~, 50 Hz, courant de base : 5 A, courant max. : 80 A, courant min. courant : 0,25 A, fréquence d'impulsion : 1000 imp/kWh, classe de précision B, boîtier à trois modules, montage sur rail DIN TH-35 mm. La mesure de l'énergie est effectuée conformément aux normes EN50470-1:2006 et EN50470-3:2006 de la directive MID 2014/32/UE.

Type : triphasé

Ports : RS485

Courant de base (Ib) : 5 A

Courant maximal (Imax) : 80 A

Courant minimal (Imin) : 0,25 A

Fréquence d'impulsion : 1 000 imp/kWh

Classe de protection IP : 51

Affichage : 6 + 2 pouces

Classe de précision de mesure : B

Sortie d'impulsion : oui

Dimensions - largeur : 72 mm

Multitarif : oui

Dimensions - Hauteur : 66 mm

Nombre de modules : 4,50

Dimensions - profondeur : 100 mm

Autres caractéristiques : port optique IR

Conformité MID (2014/32/UE) : oui

Protocole de communication : Modbus

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl