

Compteur électrique triphasé, 80 A, port RS-485, MID, 3 modules, DIN TH-35 mm

Kod Electriquo: 100320 Kod Orno: Or-we-516



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**
- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**
- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**
- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**

- Tension d'alimentation **230V**
- Application **wewnątrz**

Dispositif d'affichage en unités métriques (kWh) permettant la mesure directe de la puissance active dans un système triphasé et l'enregistrement de l'énergie électrique consommée, avec possibilité de lecture à distance des registres d'un groupe d'indicateurs, via un réseau filaire RS485. Équipé d'un port optique IR, il fonctionne avec la tête optique OR-WE-518. Protocole : Modbus-RTU. Un système électronique spécial, sous l'influence du courant et de la tension appliquée, génère des impulsions proportionnelles à l'énergie électrique consommée. La consommation d'énergie par phase est signalée par une LED clignotante. Le nombre d'impulsions est converti en énergie consommée et sa valeur est affichée sur l'écran LCD (6+2). Alimentation : 230 V~, 50 Hz, courant de base : 5 A, courant max. : 80 A, courant min. : 0,25 A, fréquence d'impulsion : 1 000 imp/kWh, classe de précision B, boîtier large à trois modules, montage sur rail DIN TH-35 mm. La mesure de l'énergie est effectuée conformément aux normes EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 et à la directive MID 2014/32/UE.

Type : triphasé

Tension d'alimentation : 3 x 230 V/400 V~, 50/60 Hz

Ports : RS485

Courant de base (Ib) : 5 A

Courant maximal (Imax) : 80 A

Courant minimal (Imin) : 0,25 A

Fréquence d'impulsion : 1 000 imp/kWh

Classe de protection IP : 51

Classe de précision de mesure : B

Sortie d'impulsion : oui

Multitarif : non

Nombre de modules : 4,50

Affichage - nombre de chiffres : 6 + 2

Conformité MID (2014/32/UE) : oui

Protocole de communication : Modbus

Dimensions - largeur : 72 mm

Dimensions - hauteur : 100 mm

Dimensions - profondeur : 66 mm

Autres caractéristiques : port optique IR



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.