

Compteur électrique triphasé, 80 A, MID, 3 modules, DIN 100321

Kod Electriquo: 100321 Kod Orno: Or-we-513



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Degré de protection **IP51**
- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**
- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**
- Degré de protection **IP51**
- Taper **elektroniczny 3 fazowy**
- Précision **klasa B**

- Nombre de chiffres sur l'écran LCD **6+2**
- Courant max. **80A**
- Tension d'alimentation **230V**
- Application **wewnątrz**

Dispositif d'indication en unités métriques (kWh) pour la mesure directe de la puissance active dans un système triphasé. Un système électronique spécial, sous l'influence du courant et de la tension appliquée, génère des impulsions proportionnelles à l'énergie électrique consommée. La consommation d'énergie d'une phase est signalée par une LED clignotante. Le nombre d'impulsions est converti en énergie consommée et sa valeur est affichée sur l'écran LCD (6+2). Alimentation : 230 V~, 50 Hz, courant de base : 5 A, courant max. : 80 A, courant min. : 0,25 A, fréquence d'impulsion : 1 000 imp/kWh, classe de précision B, boîtier de trois modules de largeur, montage sur rail DIN TH-35 mm. La mesure de l'énergie est effectuée conformément aux normes EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 de la directive MID 2014/32/UE.

Type : triphasé

Tension d'alimentation : 3 x 230 V/400 V~, 50/60 Hz

Ports : aucun

Courant de base (I_b) : 5 A

Courant maximal (I_{max}) : 80 A

Courant minimal (I_{min}) : 0,25 A

Fréquence d'impulsion : 1 000 imp/kWh

Classe de protection IP : 51

Classe de précision de mesure : B

Sortie d'impulsion : oui

Multi-tarif : non

Nombre de modules : 4,50

Affichage - nombre de chiffres : 6 + 2

Conformité MID (2014/32/UE) : oui

Protocole de communication : aucun

Dimensions - largeur : 72 mm

Dimensions - hauteur : 100 mm

Dimensions - profondeur : 66 mm



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.