Lampe solaire LED 100W + panneau solaire (25W)

Kod Electriquo: 100353

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1200lm**
- Température de couleur [K] **3000K+6500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **18000 mAh**
- Panneau photovoltaïque **25W 6V**
- Dimensions **panel 44cm x 34cm x 2,5cm**
- Temps de travail **10-20 godz**

info@elektriko.pl

- Pouvoir **100W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **1200lm**
- Température de couleur [K] **3000K+6500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Batterie **18000 mAh**
- Panneau photovoltaïque **25W 6V**
- Dimensions **panel 44cm x 34cm x 2,5cm**
- Temps de travail **10-20 godz**

Il s'agit d'une excellente solution d'éclairage pour éclairer une place, une cour ou une zone de loisirs.

L'ensemble se compose de :

- lampe à LED à économie d'énergie d'une puissance totale de 1 200 lumens correspondant à 100 W d'éclairage standard avec un capteur crépusculaire intégré

- batterie intégrée d'une capacité totale de 18 000 mAh

- panneau solaire de 25 W

- supports de montage avec vis

- deux câbles de 2 mètres reliant la lampe et le panneau

- télécommande

- mode d'emploi

La lampe est équipée d'un capteur crépusculaire et s'allume en fonction du mode de fonctionnement sélectionné via la télécommande :

ON – S'allume automatiquement au crépuscule, 100 % de lumière lorsqu'il fait sombre et s'éteint à l'aube.

Couleur froide - la couleur de la lumière est de 3 000 K

Couleur chaude - la couleur de la lumière est de 6 500 K

MIX - toutes les diodes s'allument, couleur 3 000-6 500 K

50 % - la lampe s'allume à mi-puissance

Mode 3 heures - s'allume automatiquement au crépuscule à 100 % de puissance, s'éteint après 3 heures

Mode 6 heures - s'allume automatiquement au crépuscule à 100 % de puissance, s'éteint après 6 heures.

Mode 9 heures - s'allume automatiquement au crépuscule à 100 % de puissance, s'éteint après 9 heures.

La lampe halogène ED ne nécessite pas de connexion à l'alimentation électrique ni de câblage, ce qui en fait un ensemble d'éclairage autonome qui offre le confort de choisir l'endroit où elle serait Travail.

Le panneau solaire est connecté à la lampe par un connecteur torsadé de manière simple.

Le panneau ne nécessite pas de régulateur de charge supplémentaire, car il est intégré à la lampe.

info@elektriko.pl

Grâce à l'indicateur de charge, nous sommes constamment informés de l'état de la batterie de la lampe.

La polyvalence des lampes solaires est énorme, car elles peuvent être utilisées pour éclairer, entre autres : routes, places, vérandas, jardins, terrains de sport, aires de jeux, chantiers de construction, bâtiments et structures.

DONNÉES TECHNIQUES :

Panneau solaire : 6 V 25 W

Batterie intégrée : 18 000 mAh

Capteur crépusculaire : OUI

Puissance de la lampe : 1 200 lm correspondant à 100 W / Couleur lumineuse : 3 000-6 500 K

Temps de charge : 4 à 5 heures Autonomie : 10 à 20 heures (selon le mode sélectionné) Angle de fonctionnement : 120 degrés Longueur totale du câble : 3 m (lampe de 0,5 m / panneau de 0,5 m / rallonge de 2 m) Température de fonctionnement : -10 +65 degrés Étanchéité : IP66 Dimensions de la lampe : 27 cm x 22 cm Dimensions du panneau : 44 cm x 34 cm x 2,5 cm La lampe dispose d'un indicateur de charge de batterie intégré : 100/80/60/40/20 % L'ensemble comprend : 1 lampe solaire LED ED100 - 100 W 1 x Panneau solaire 25W

- 1 x câble d'extension pour panneaux - 2 mètres

- télécommande

- supports de montage et vis

- instructions

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MODEL	ED30	ED3	ED60	ED6	ED100	ED200
Lumeny	300LM	2 x 300LM	600LM	2 x 600LM	1200LM	2400LM
MOC	30W	2 x 30W	60W	2 x 60W	100W	200W
Funkcje	sterowanie z pilota (kilka trybów pracy) / czujnik zmierzchu					
Odporność	IP66					
Ładowanie	4-5 h					
Czas świecenia	10-20 h					
Temperatura świecenia (rożne tryby pilota)	3000K - zimna barwa					
	6500K - ciepła barwa					
Panel słoneczny monokrystaliczny	8W	16W		25W		2 x 25W
Wymiary panela	31x18,5x2,5cm	31x34x2,5cm		34x44x2,5cm		2x 34x44x2,5cm
Bateria LiFePO4	5.000 mAh	2x 5.000 mAh	10.000 mAh	2x 10.000 mAh	18.000 mAh	36.000 mAh
Wymiary lampy	19,5 x 16,5 x 6,3cm				22x27x6cm	25,3x31x6cm

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl