Lampadaire 50W / panneaux 2x 335W / poteau 6m 2x120Ah avec sortie pour alimenter une caméra 24V + détecteur de mouvement

Kod Electriquo: 100407

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **0-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**4560lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Hauteur **lampa na 6 m**
- Détecteur de mouvement **TAK**
- Type de batterie **2x120Ah**

info@elektriko.pl

- Panneau photovoltaïque **2x340W mono**
- Commentaires **wyjście do zasilania urządzeń 24V do 50W**
- Hauteur totale ~**7m**
- Pouvoir **0-50 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] ~**4560lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Hauteur **lampa na 6 m**
- Détecteur de mouvement **TAK**
- Type de batterie **2x120Ah**
- Panneau photovoltaïque **2x340W mono**
- Commentaires **wyjście do zasilania urządzeń 24V do 50W**
- Hauteur totale ~**7m**

Informations sur la lampe : - Mât en acier galvanisé (peint en option dans n'importe quelle couleur de la palette RAL - moyennant un supplément, par exemple gris RAL7004, noir RAL9005) - Mât octogonal - Durée de vie de la source lumineuse jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement - Respectueux de l'environnement - Installation simple - Temps de mise en œuvre court - Faibles coûts de maintenance - Différentes couleurs de lumière disponibles - Détecteur de mouvement (en option) - Bras de lampe de 1,5 m - Possibilité de configuration de la lampe selon vos propres paramètres de conception - Toutes les lampes sont équipées d'un système de gradation intelligent - Socle inclus - Capteur crépusculaire + système de gradation + programmateur de temps de fonctionnement

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

Napięcie zasilania :	sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego
Współczynnik mocy :	>0,95
Sprawność zasilania :	>90%
Sprawność oprawy oświetleniowej :	>90%
Zużycie energii LED :	50W
Zużycie energii zasilacz:	-
Wydajność LED :	~90 lm/W
Strumień świetlny lampy :	~4 650 lm
Natężenie oświetlenia :	29.8 lux (wysokość=6m) 16.8 lux (wysokość=8m)
Efektywnie oświetlany obszar :	26x10m (wysokość=6m) 36x12m (wysokość=8m)
Temperatura barwowa :	biała ciepła 4000K lub biała zimna 5500-6000K
Współczynnik oddawania barw CRI :	Ra>75
Kąt padania światła :	Oś pozioma 140° Oś pionowa 77°
Temperatura pracy :	od -40°C do 50°C
Temperatura składowania :	od -40°C do 50°C
Czas życia :	>50 000 godzin
Materiał wykonania :	Stop aluminium
Montaż :	Pierścień Φ60mm
Wymiary :	558×285×80(mm)
Waga (kg) :	2,5 kg
IP lampy / układu zasilania :	IP 65

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl