

Contrôleur de charge MPPT TRACER 5210LPLI

Kod Electriquo: 100476



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **200W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **153×105×52.1**
- Contrôleur **Regulator ładowania MPPT TRACER 5210LPLI**
- Pouvoir **200W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **153×105×52.1**
- Contrôleur **Regulator ładowania MPPT TRACER 5210LPLI**

Tension du système	12/24 V CC
Courant de charge max.	20 A
Puissance de charge nominale	260 W/12 V 520 W/24 V
Max. Tension en circuit ouvert PV	95 V
Plage de tension MPP	(Tension de la batterie +2 V) □ 72 V
Courant de sortie max.	6,6 A
Courant max. Puissance de sortie	200 W
Plage de tension de sortie	(Tension max. de la batterie + 2 V) □ 80 V.
Protection contre les surcharges	100 V
Type de batterie	AGM / Gel / Plomb-acide / LiFePO4 / Li-NiCoMn
Consommation propre	≤15 mA/12 V; ≤22 mA/24 V
Communication	IR
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Classe de protection	IP68 (1,5 m, 72 h)
Dimensions	153 × 105 × 52,1
Câbles	PV/BAT : 12 AWG (4 mm) CHARGE : 16 AWG (1,5 mm)
Poids	1,18 kg

Le contrôleur de charge solaire MPPT de la série Tracer LPLI est le produit idéal pour contrôler l'éclairage LED.

Le contrôleur Tracer LPLI est étanche et peut fournir une sortie CC.

Utilisé dans les systèmes solaires 12 V/24 V.

Tension du système : 12/24 V CC

Courant de charge maximal : 20 A

Puissance de charge nominale : 260 W/12 V, 520 W/24 V

Tension PV maximale en circuit ouvert : 58 V

Plage de tension MPP (tension de la batterie + 2 V) □ 36 V

Courant de sortie maximal : 6,6 A

Max. Puissance de sortie 200 W

Plage de tension de sortie (tension max. de la batterie +2 V) □ 58 V.

Protection contre les surcharges 100 V

Type de batterie AGM / gel / plomb-acide / LiFePO4 / Li-NiCoMn

Autoconsommation ≤ 15 mA/12 V ; ≤ 22 mA/24 V

Communication IR

Température de fonctionnement -40 °C à +60 °C

Indice de protection IP68 (1,5 m, 72 h)

Dimensions 150 × 93,5 × 52,1

Câbles PV/BAT : 12 AWG (4 mm) CHARGE : 16 AWG (1,5 mm)

Poids 1,18 kg