Contrôleur de charge MPPT TRACER 5210LPLI

Kod Electriquo: 100476

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **200W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **153×105×52.1**
- Contrôleur **Regulator ładowania MPPT TRACER 5210LPLI**
- Pouvoir **200W**
- Tension [V] **12V /24V**
- Classe de protection IP **IP67**
- Dimensions **153×105×52.1**
- Contrôleur **Regulator ładowania MPPT TRACER 5210LPLI**

info@elektriko.pl

Tension du système	12/24 V CC
Courant de charge max.	20 A
Puissance de charge nominale	260 W/12 V 520 W/24 V
Max. Tension en circuit ouvert PV	95 V
Plage de tension MPP	(Tension de la batterie +2 V) □ 72 V
Courant de sortie max.	6,6 A
Courant max. Puissance de sortie	200 W
Plage de tension de sortie	(Tension max. de la batterie + 2 V) □ 80 V.
Protection contre les surcharges	100 V
Type de batterie	AGM / Gel / Plomb-acide / LiFePO4 / Li-NiCoMn
Consommation propre	≤15 mA/12 V;≤22 mA/24 V
Communication	IR
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Classe de protection	IP68 (1,5 m, 72 h)
Dimensions	153 × 105 × 52,1
Câbles	PV/BAT : 12 AWG (4 mm) CHARGE : 16 AWG (1,5 mm)
Poids	1,18 kg

Le contrôleur de charge solaire MPPT de la série Tracer LPLI est le produit idéal pour contrôler l'éclairage LED.

info@elektriko.pl

Le contrôleur Tracer LPLI est étanche et peut fournir une sortie CC.

Utilisé dans les systèmes solaires 12 V/24 V.

Tension du système : 12/24 V CC

Courant de charge maximal : 20 A

Puissance de charge nominale : 260 W/12 V, 520 W/24 V

Tension PV maximale en circuit ouvert : 58 V

Plage de tension MPP (tension de la batterie + 2 V) □ 36 V

Courant de sortie maximal : 6,6 A

Max. Puissance de sortie 200 W

Plage de tension de sortie (tension max. de la batterie +2 V) □ 58 V.

Protection contre les surcharges 100 V

Type de batterie AGM / gel / plomb-acide / LiFePO4 / Li-NiCoMn

Autoconsommation ≤ 15 mA/12 V ; ≤ 22 mA/24 V

Communication IR

Température de fonctionnement -40 °C à +60 °C

Indice de protection IP68 (1,5 m, 72 h)

Dimensions 150 × 93,5 × 52,1

Câbles PV/BAT : 12 AWG (4 mm) CHARGE : 16 AWG (1,5 mm)

Poids 1,18 kg

info@elektriko.pl