Parafoudres Ex9ue1+2 12,5 4p 275

Kod Electriquo: 100479

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe énergétique **1+2**
- Classe énergétique **1+2**
- Tension d'alimentation **230V**
- Degré de protection **IP20**

Tension nominale CA	275
Niveau de protection N-PE	1,5
Section maximale du conducteur (monobrin/toronné)	50
Section maximale Section de conducteur flexible	50
Schéma de réseau TN-C	Non
Schéma de réseau TN	Oui

info@elektriko.pl

Taille	4 modules
Courant de surtension (10/350 µs)	12,5
Tension de service continu maximale CA	275
Méthode de montage	Rail de montage DIN TH-35 mm
Classe de protection	Type 1+2
Schéma de réseau CC	Non
Schéma de réseau IT	Non
Schéma de réseau TN-CS	Oui
Autre schéma de réseau	Non
Nombre de pôles	4
Protection terminale coordonnée énergétiquement	Non
Schéma de réseau TT	Non
Niveau de protection LN	1,5
Énergie spécifique (W/R)	156,25
Avec contact de signalisation	Non
Signalisation de déclenchement sur l'appareil	Optique

La gamme de parafoudres est composée de dispositifs de classe 1+2. Ils protègent les installations électriques contre les coups de foudre directs de faible intensité. Ils sont adaptés à la zone de protection contre la foudre LPL III, IV selon la norme EN 62305 dans un réseau triphasé TN-C, où le courant de surtension total introduit dans l'installation électrique est de 37,5 kA et sa surtension peut atteindre 75 ou 100 kA selon la configuration et la position du point de mise à la terre, la mise à la terre du système de protection contre la foudre et le lieu d'installation du parafoudre. La conception des parafoudres Ex9UE1+2 12,5 repose sur des éléments à varistance. Ils offrent un temps de réponse court et répondent aux critères des classes I et II. La conception modulaire, avec possibilité de remplacement de l'insert, permet un remplacement rapide et facile des modules fonctionnels en cas de rupture due à la fréquence des pics de surtension.

info@elektriko.pl