

Plafonnier LED IP54 Sirius 280.LED 840 2500lm OPAL 24W IP54 DRV

Kod Electriquo: 100508 Kod Glamox: SIR109866



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały, barwiony w masie**
- Ombre **opalowy PC**
- Dimensions **65mm x 280mm**
- Pouvoir **24W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **2500 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **230 V AC**
- Classe de protection IP **IP54**
- Couleur **biały, barwiony w masie**
- Ombre **opalowy PC**
- Dimensions **65mm x 280mm**

Płaski, walcowaty plafon z białego tworzywa. Wysokoprzepuszczalny, odporny na żółknięcie, równomiernie rozświetlony dyfuzor z poliwęglanu. Korpus z białego poliwęglanu, nieprzepuszczającego światła. Lekka konstrukcja pozwala na montaż na wielu rodzajach stropu. Wysoka odporność na uderzenia - IK07 oraz odporność przed bryzgami wody. Brak efektu tętnienia – zasilacz flicker free. Montaż nastropowy lub naścienny. II klasa ochronności elektrycznej. Beznarzędziowe otwieranie oprawy w systemie TWIST. Podwyższony stopień szczelności oprawy pozwala na zastosowanie jej w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pod zadaszeniem.

Cechy i zalety:

- Idealna równomierność rozświetlenia klosza dzięki gęsto ułożonym punktom LED
- Podwyższony stopień szczelności IP54
- Odporność na udar IK07
- Wydajność do 115 lm/W
- Szybki montaż dzięki systemowi TWIST
- Zasilacz flicker free – brak efektu tętnienia