

# Onduleurs triphasés Solis 5G 25 kW 3PH-3MPPT wifi DC

Kod Electrico: 100515



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Pouvoir **25 kW**
- Tension [V] **Wejście 1100V / Wyjście 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V**
- Dimensions [mm] **647\*629\*252 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **45 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**
- Pouvoir **25 kW**
- Tension [V] **Wejście 1100V / Wyjście 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V**

- Dimensions [mm] **647\*629\*252 mm**
- Fréquence **50 Hz / 60 Hz**
- Poids net **45 kg**
- Nombre de phases dans le réseau **3 - fazowy**

Onduleur de chaîne triphasé 25-50 kW 3/4 MPPT, offrant une configuration plus flexible avec un facteur d'impact environnemental plus faible et une efficacité de production d'énergie plus élevée. Son fonctionnement est aussi silencieux qu'un murmure, offrant ainsi un environnement de travail et de vie plus confortable et convivial. ► Efficacité maximale de 98,8 % ► Large plage de tension et faible tension de démarrage ► Conception 3/4 MPPT avec algorithme MPPT précis ► THDi

- Conception sans fusible pour éviter les risques d'incendie
- Parafoudre de type II pour CC et CA
- Convection naturelle, conception sans ventilateur, durée de vie prolongée
- Technologie de suppression des courants de fuite
- Mode Volt-Watt intégré
- Alarme d'inversion de polarité de la prise CC
- Gestionnaire d'exportation d'énergie (EPM) intégré

Nazwa modelu	Solis-25K-5G	Solis-30K-5G	Solis-33K-5G	Solis-36K-5G	Solis-40K-5G	Solis-40K-HV-5G	Solis-50K-HV-5G
<b>Gniazdo prądu stałego DC</b>							
Zalecana maksymalna moc wejściowa	33 kW	39 kW	43 kW	47 kW	52 kW	52 kW	65 kW
Maks. napięcie wejściowe				1100 V			
Napięcie znamionowe				600 V			
Napięcie rozruchowe				180 V			
Zakres napięcia MPPT				200-1000 V			
Maks. prąd wejściowy	26 A / 26 A / 26 A			4*26 A			
Maks. prąd zwarcia	40 A / 40 A / 40 A			4*40 A			
Liczba MPPT/Maks. liczba wejść szeregowych	3/6			4/8			
<b>Gniazdo prądu przemiennego AC</b>							
Znamionowa moc wyjściowa	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	40 kW	50 kW
Maks. pozorna moc wyjściowa	27.5 kVA	33 kVA	36.3 kVA	39.6 kVA	44 kVA	44 kVA	55 kVA
Maks. moc wyjściowa	27.5 kW	33 kW	36.3 kW	39.6 kW	44 kW	44 kW	55 kW
Znamionowe napięcie sieci	3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V					3/PE, 480 V	
Znamionowa częstotliwość napięcia sieci	50 Hz / 60 Hz						
Znamionowy prąd wyjściowy sieci	38.0 A / 36.1 A	45.6 A / 43.3 A	50.1 A / 47.6 A	54.7 A / 52.0 A	60.8 A / 57.7 A	48.1 A	60.1 A
Maks. prąd wyjściowy	41.8 A	50.2 A	55.1 A	60.2 A	66.9 A	53.0 A	66.2 A
Współczynnik mocy	> 0,99 (0,8 przewodzi do 0,8 opóźnienia)						
Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu	<3%						
<b>Efektywność</b>							
Maks. wydajność	98.8%						
Norma Efektywności UE	98.3%						
<b>Ochrona</b>							
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego DC				Tak			
Zabezpieczenie obwodu przed zwarcie				Tak			
Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe				Tak			
Ochronniki przeciwprzepięciowe				DC typ II / AC typ II			
Monitorowanie sieci				Tak			
Anty wyspowy system ochronny				Tak			
Ochrona temperatury				Tak			
Monitorowanie szeregów (strings)				Tak			
Skanowanie krzywej I/V				Tak			
Funkcja anty-PID				Opcjonalny			
Zintegrowany AFCI (zabezpieczenie obwodu przed zwarcie łukowym DC)				Tak*			
Zintegrowany wyłącznik prądu stałego				Opcjonalny			

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

#### Dane ogólne

Wymiary (Szer*Wys*Głęb)	647*629*252 mm
Waga	45 kg
Topologia	Beztransfornatorowy
Zużycie własne (noc)	<1 W
Roboczy zakres temperatury otoczenia	-25 ~ +60°C
Wilgotność względna	0-100%
Stopień ochrony	IP65
Koncepcja chłodzenia	Naturalna konwekcja
Maksymalna wysokość operacyjna	4000 m
Standard połączenia z siecią	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530
Standard bezpieczeństwa / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4

#### Charakterystyka

Podłączenie prądu stałego	Złącze MC4
Połączenie AC	Terminal OT
Wyświetlacz	LCD
Komunikacja	RS485, Opcjonalny: Wi-Fi, GPRS

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.