

# Lampe suspendue Led cubique 50° 27 W 3090 Im 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100595 Kod PFX: EF008.4466.840.A000 / PX4112113

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **3090 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,90 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Flux lumineux du luminaire **3090 Im**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,90 kg**
- Puissance du luminaire **27 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

**Conception :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Suspension

**Accessoires :** Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie d'éclairage :** Luminaire intérieur

**Alimentation :** 230 V

|                                     | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| PX4112001 EF001.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112022 EF001.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112008 EF002.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112029 EF002.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112015 EF003.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112036 EF003.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112043 EF005.1166.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112064 EF005.1166.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112050 EF005.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112071 EF005.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112057 EF006.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112078 EF006.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112085 EF007.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112106 EF007.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112092 EF008.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112113 EF008.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112099 EF009.4466.830.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| PX4112120 EF009.4466.840.85<br>A000 |          | 85       | 200      |
| L - Longueur                        |          |          |          |
| L - Largeur                         |          |          |          |
| H - Hauteur / profondeur            |          |          |          |