

# Lampe en saillie Cubic Nt Led 30° 14 W 1660 Im 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100634 Kod PFX: EG001.4466.830.A000 / PX4111701

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **1600 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **0,80 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

**Design :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Montage au plafond

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

---

**Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur****Alimentation : 230 V**

|                             | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| PX4111869                   | 85       | 85       | 140      |
| EG013.4466.830.A000         |          |          |          |
| PX4111876 EG013.4466.840 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111883 EG014.4466.830 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111890 EG014.4466.840 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111897 EG015.4466.830 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111904 EG015.4466.840 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111701 EG001.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111708 EG001.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111715 EG002.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111722 EG002.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111729 EG003.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111736 EG003.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111743 EG004.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111750 EG004.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111757 EG005.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111764 EG005.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111771 EG006.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111778 EG006.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111785 EG007.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111792 EG007.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111799 EG008.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111806 EG008.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111813 EG009.4466.830 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111820 EG009.4466.840 85 |          | 85       | 200      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111827 EG010.4466.830 85 |          | 85       | 140      |
| .A000                       |          |          |          |
| PX4111834 EG010.4466.840 85 |          | 85       | 140      |

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| .A000                       |    |     |
| PX4111841 EG011.4466.830 85 | 85 | 140 |
| .A000                       |    |     |
| PX4111848 EG011.4466.840 85 | 85 | 140 |
| .A000                       |    |     |
| PX4111855EG012.4466.830. 85 | 85 | 140 |
| A000                        |    |     |
| PX4111862EG012.4466.840. 85 | 85 | 140 |
| A000                        |    |     |
| L - Longueur                |    |     |
| I - Largeur                 |    |     |
| H - Hauteur / Profondeur    |    |     |