Lampe en saillie Cubic Nt Led 140 mm 70 ° 14 W 1610 lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100657 Kod PXF: EG012.4466.840.A000 / PX4111862

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1610 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,60 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Flux lumineux du luminaire **1610 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,60 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **90 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Montage au plafond

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

info@elektriko.pl

Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4111869 EG013.4466.830.A000	85	85	140
PX4111876 EG013.4466.840.A000	85	85	140
PX4111883 EG014.4466.830.A000	85	85	140
PX4111890 EG014.4466.840.A000	85	85	140
PX4111897 EG015.4466.830.A000	85	85	140
PX4111904 EG015.4466.840.A000	85	85	140
PX4111701 EG001.4466.830.A000	85	85	200
PX4111708 EG001.4466.840.A000	85	85	200
PX4111715 EG002.4466.830.A000	85	85	200
PX4111722 EG002.4466.840.A000	85	85	200
PX4111729 EG003.4466.830.A000	85	85	200
PX4111736 EG003.4466.840.A000	85	85	200
PX4111743 EG004.4466.830.A000	85	85	200
PX4111750 EG004.4466.840.A000	85	85	200
PX4111757 EG005.4466.830.A000	85	85	200
PX4111764 EG005.4466.840.A000	85	85	200
PX4111771 EG006.4466.830.A000	85	85	200
PX4111778 EG006.4466.840.A000	85	85	200
PX4111785 EG007.4466.830.A000	85	85	200
PX4111792 EG007.4466.840.A000	85	85	200
PX4111799 EG008.4466.830.A000	85	85	200
PX4111806 EG008.4466.840.A000	85	85	200
PX4111813 EG009.4466.830.A000	85	85	200
PX4111820 EG009.4466.840.A000	85	85	200
PX4111827 EG010.4466.830.A000	85	85	140
PX4111834 EG010.4466.840	85	85	140

info@elektriko.pl

.A000			
PX4111841 EG011.4466.830	85	85	140
.A000			
PX4111848 EG011.4466.840	85	85	140
.A000			
PX4111855EG012.4466.830.	85	85	140
A000			
PX4111862EG012.4466.840.	85	85	140
A000			

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / Profondeur

info@elektriko.pl