Obligatoire Greenlight Max LED T/t St 54 W 7 560 lm 840 Lns Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100722 Kod PXF: EE006.4477.840.A000 / PX4059119

Dane techniczne:

- Informations **głowica T**
- Flux lumineux du luminaire **7560 lm**
- Balance **5,00 kg**
- Puissance du luminaire **54 W**
- Autre **ST**
- Informations **głowica T**
- Flux lumineux du luminaire **7560 lm**
- Balance **5,00 kg**
- Puissance du luminaire **54 W**

info@elektriko.pl

- Autre **ST**
- Type d'installation **Do słupa**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Nie wymagany**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **70**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B50**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Macadam **SDCM 5**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire pour sources lumineuses LED à monter sur mât. Deux types de têtes en standard : type L et type T.
ST – optique routière
AS – optique asymétrique
Tête 150 mm + Mât 2850 mm = H 3000 mm
Tête 150 mm + Mât 3850 mm = H 4000 mm
Solution idéale pour éclairer les abords des bâtiments, des chemins, des jardins et des parkings.

Conception : Boîtier en profilé d'aluminium peint avec une peinture résistante aux conditions extérieures (couleur graphite standard, autres couleurs sur demande), abat-jour en plastique.
Remarque : un mât doit être commandé séparément pour la tête du luminaire en tant qu'accessoire.

Montage : Au sol.

Accessoires : Mâts : h = 2 850 mm (12 kg), h = 3 850 mm (16 kg)

Application : abords de bâtiments, centres commerciaux, bâtiments d'utilité publique, établissements d'enseignement.

Catégorie de luminaire : luminaire architectural.

Alimentation : 230 V.

	L	I	H	K
PX4059101 EE001.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059105 EE002.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059108 EE003.447 7.840.A000	500	120	150	60

info@elektriko.pl

PX4059111	500	120	150	60
EE004.4477.840.A000				
PX4059115	740	120	150	60
EE005.4477.840.A000				
PX4059119	740	120	150	60
EE006.4477.840.A000				

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
K - Dimension supplémentaire

info@elektriko.pl