Luminaire encastré Imola Led 600x600 36w 3930lm 830 Mparw Blanc Standard

Kod Electriquo: 100723 Kod PXF: CZ001.1145.830.A000 / PX1310115

Dane techniczne:

- Informations **600x600 PAR raster biały**
- Flux lumineux du luminaire **3930 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Informations **600x600 PAR raster biały**
- Flux lumineux du luminaire **3930 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **36 W**
- Trame / obturateur **PAR**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire à haut rendement lumineux équipé de sources LED performantes de fabricants renommés. Application : éclairage de bureaux, couloirs et espaces ouverts. Conception : boîtier en tôle d'acier peint électrostatiquement en blanc. Distribution DI : grille MPRM Diamond ou grilles PAR (blanches ou métallisées). Distribution IN : abat-jour structurels OPAL.

Installation : dans des plafonds suspendus 600 x 600 avec structure portante visible.

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

info@elektriko.pl

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	l	H
PX1310115 CZ001.1145.830.A000	595	595	73
PX1310122 CZ001.1145.840.A000	595	595	73
PX1310129 CZ001.1144.830.A000	595	595	73
PX1310136 CZ001.1144.840.A000	595	595	73
PX1310143 CZ001.1123.830.A000	595	595	73
PX1310150 CZ001.1123.840.A000	595	595	73
PX1310201 CZ002.1145.830.A000	1195	295	66
PX1310202 CZ002.1145.840.A000	1195	295	66
PX1310203 CZ002.1144.830.A000	1195	295	66
PX1310204 CZ002.1144.840.A000	1195	295	66
PX1310205 CZ002.1123.830.A000	1195	295	66
PX1310206 CZ002.1123.840.A000	1195	295	66

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur

info@elektriko.pl