

# Luminaire encastré Imola Led 600x600 40w 4220lm 830 Dmpm Blanc Standard

Kod Electriquo: 100727 Kod PFX: CZ001.1123.830.A000 / PX1310143

## Dane techniczne:

- Informations **600x600 MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **4220 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **40 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Informations **600x600 MPRM**
- Flux lumineux du luminaire **4220 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **4,00 kg**
- Puissance du luminaire **40 W**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Type d'installation **Do sufitu podwieszanego**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement =

Luminaire à haut rendement lumineux équipé de sources LED performantes de fabricants renommés. Application : éclairage de bureaux, couloirs et espaces ouverts. Conception : boîtier en tôle d'acier peint électrostatiquement en blanc. Distribution DI : grille MPRM Diamond ou grilles PAR (blanches ou métallisées). Distribution IN : abat-jour structurels OPAL.

**Installation** : dans des plafonds suspendus 600 x 600 avec structure portante visible.

**Application** : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, couloirs

---

**Catégorie de luminaire** : luminaire à cassette d'intérieur**Alimentation** : 230 V

|                               | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| PX1310115                     | 595      | 595      | 73       |
| CZ001.1145.830.A000           |          |          |          |
| PX1310122 CZ001.1145.840.595  |          | 595      | 73       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310129 CZ001.1144.830.595  |          | 595      | 73       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310136 CZ001.1144.840.595  |          | 595      | 73       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310143                     | 595      | 595      | 73       |
| CZ001.1123.830.A000           |          |          |          |
| PX1310150                     | 595      | 595      | 73       |
| CZ001.1123.840.A000           |          |          |          |
| PX1310201                     | 1195     | 295      | 66       |
| CZ002.1145.830.A000           |          |          |          |
| PX1310202 CZ002.1145.840.1195 |          | 295      | 66       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310203 CZ002.1144.830.1195 |          | 295      | 66       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310204 CZ002.1144.840.1195 |          | 295      | 66       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310205 CZ002.1123.830.1195 |          | 295      | 66       |
| A000                          |          |          |          |
| PX1310206 CZ002.1123.840.1195 |          | 295      | 66       |
| A000                          |          |          |          |
| L - Longueur                  |          |          |          |
| I - Largeur                   |          |          |          |
| H - Hauteur / profondeur      |          |          |          |