# Obligatoire Latte Led 565 Ip44 13 W 1870 lm 840 Blanc Opale Standard

## Kod Electriquo: 100740 Kod PXF: DX007.1111.840.A000 / PX4090650

**Dane techniczne:**

- Flux lumineux du luminaire **1870 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,50 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Flux lumineux du luminaire **1870 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,50 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa** / **tworzywo sztuczne**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne strukturyzowane**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Résistance aux chocs **IK08**
- EAC **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire d'intérieur classique avec abat-jour pour l'éclairage général, équipé de sources LED de haute qualité.

**Matériau :** Base en tôle d'acier blanche peinte électrostatiquement, côtés en plastique de haute qualité moulé par thermoinjection, abat-jour semi-transparent rainuré intérieurement.

**Installation :** Montage au plafond, suspension

**Accessoires :** suspension standard 1 pièce, suspension électrique 1 pièce

**Application :** couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** luminaire d'intérieur


info@elektriko.pl

**Alimentation :** 230 V

| | L | I | H |
|---|---|---|---|
| PX4090643 DX007.1111.830.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090650 DX007.1111.840.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090657 DX008.1111.830.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090664 DX008.1111.840.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090671 DX009.1111.830.1555 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090678 DX009.1111.840.1555 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090680 DX004.1111.830.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090682 DX004.1111.840.565 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090684 DX005.1111.830.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090686 DX005.1111.840.1060 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090688 DX006.1111.830.1555 A000 | | 161 | 60 |
| PX4090690 DX006.1111.840.1555 A000 | | 161 | 60 |

L - Longueur
L - Largeur
H - Hauteur / profondeur


info@elektriko.pl