Applique de salle de bain Miroir Led 882 16 W 2 090 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100757 Kod PXF: AL002.2211.840.A000 / PX4451022



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**
- Flux lumineux du luminaire **2090 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,40 kg**
- Puissance du luminaire **16 W**

info@elektriko.pl

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-15 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **79 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Facteur de scintillement **=**

Applique murale conçue pour les salles de bains, les couloirs et les zones de passage. Particulièrement adaptée aux hôpitaux : toilettes, chambres de patients et zones de passage.

Matériau : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris). Abat-jour OPAL rainuré à l'intérieur.
Extrémités incluses.

Montage : mural

Application : toilettes, chambres d'hôpital, couloirs

Catégorie d'éclairage : éclairage intérieur

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4451001 AL001.2211.830.A000	592	50	60
PX4451008 AL001.2211.840.A000	592	50	60
PX4451015 AL002.2211.830.A000	882	50	60
PX4451022 AL002.2211.840.A000	882	50	60

info@elektriko.pl

PX4451029AL003.2211.830. 1172 A000	50	60
PX4451036AL003.2211.840. 1172 A000	50	60

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl