

Obligatoire Quart de LED 13 W 1180 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100782 Kod PFX: DB001.2211.840.A000 / PX4451208

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Flux lumineux du luminaire **1180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,80 kg**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **11W**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **60 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED > **72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **86 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Facteur de scintillement =

Une famille de luminaires à LED en forme de quart de cercle. Moderne et universel, le QUARTER LED peut être utilisé dans tout type de pièce à l'intérieur des bâtiments. La principale caractéristique de cette famille de luminaires est la luminance uniforme de la surface de l'abat-jour OPAL et la haute qualité de l'éclairage.

Fabriqué en : profilé en aluminium, peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate.

Montage : suspendu (suspensions de 1,5 m incluses)

Application : couloirs, salles d'attente, réceptions, salles de conférence, bureaux

Catégorie de luminaire : luminaire d'intérieur

Alimentation : 230 V

L	I	H
PX4451201 DB001.2211.830.400	400	62

A000

PX4451208 DB001.2211.840.400

400

62

A000

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur