

# Luminaire pour salle blanche Roma Clean IP65 LED 600x600 43W 4950lm 830 Blanc Opale Standard

Kod Electriquo: 100786 Kod PXF: CG001.1111.830.A000 / PX3715401



## Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **4950 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **6,80 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Informations **600x600**

- Flux lumineux du luminaire **4950 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **6,80 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**
- Facteur de scintillement **=**

Une série de luminaires dédiée aux locaux « propres » et industriels où une étanchéité accrue est requise. Luminaire conçu pour une installation dans des plafonds suspendus en plaques de plâtre et des dimensions 600x600 avec structure portante visible.

**Conception :** Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard blanche), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM), diffuseur en polycarbonate OPAL, verre trempé (SH MAT), grille parabolique (PAR).

**Montage :** Pour plafonds 600x600, pour plafonds G/K.

**Application :** blocs opératoires, laboratoires de recherche

**Catégorie de luminaire :** luminaire étanche pour salles blanches

**Alimentation :** 230 V

|                               | <b>L</b> | <b>I</b> | <b>H</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| PX3715401 CG001.1111.830 595  |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715408 CG001.1111.840 595  |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715415 CG005.1111.830 1195 |          | 595      | 118      |
| .A000                         |          |          |          |
| PX3715422 CG005.1111.840 1195 |          | 595      | 118      |

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| .A000                         |     |     |
| PX3715429 CG004.1111.830 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715436 CG004.1111.840 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715443 CG003.1111.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715450 CG003.1111.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715457 CG001.1122.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715464 CG001.1122.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715471 CG005.1122.830 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715478 CG005.1122.840 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715485 CG004.1122.830 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715492 CG004.1122.840 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715541 CG002.1134.830 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715548 CG002.1134.840 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715536 CG006.1134.830 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715538 CG006.1134.840 595  | 595 | 86  |
| .A000                         |     |     |
| PX3715499 CG001.1188.830 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715506 CG001.1188.840 595  | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715513 CG005.1188.830 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715520 CG005.1188.840 1195 | 595 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715527 CG004.1188.830 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| PX3715534 CG004.1188.840 1195 | 295 | 118 |
| .A000                         |     |     |
| L - Longueur                  |     |     |
| L - Largeur                   |     |     |
| H - Hauteur / profondeur      |     |     |