

Obligatoire Sigma II Gk Led 545 13 W 1 300 lm 840 Opale Gris Std

Kod Electriquo: 100823 Kod PFX: AP001.2211.840.A000 / PX4041108

Dane techniczne:

- Informations **Klosz wklikiwany**
- Flux lumineux du luminaire **1300 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Informations **Klosz wklikiwany**
- Flux lumineux du luminaire **1300 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **1,80 kg**
- Puissance du luminaire **13 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour une connexion en ligne. Sigma LED a été conçu et fabriqué pour utiliser plusieurs types d'abat-jour et faciliter le montage au plafond et la suspension. Ce système utilise une solution de trame LED moderne, créée par le fabricant, combinant les avantages des LED et des solutions de trame traditionnelles, réduisant ainsi considérablement l'éblouissement. C'est une solution élégante et efficace qui fonctionne bien pour l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces de travail.

Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), grille parabolique avec plaque microprismatique (PAR), couvercle microprismatique (MPRM) en PMMA ou couvercle OPAL en PMMA.

Montage : pour montage encastré dans un plafond en plaques de plâtre G/K

Accessoires : embouts, connecteur linéaire invisible

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : système de luminaires

Alimentation : 230 V

L	L	H	C	P	E
PX4040857 AP0 545 01.2222.830.A0 00	73	75	545	57	100
PX4040864 AP0 545 01.2222.840.A0 00	73	75	545	57	100
PX4040871 AP0 1085 02.2222.830.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4040878 AP0 1085 02.2222.840.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4040885 AP0 1625 03.2222.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4040892 AP0 1625 03.2222.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4040899 AP0 2170 04.2222.830.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4040906 AP0 2170 04.2222.840.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4040913 AP0 545 01.2233.830.A0 00	73	75	545	57	100
PX4040920 AP0 545 01.2233.840.A0 00	73	75	545	57	100
PX4040927 AP0 1085 02.2233.830.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4040934 AP0 1085 02.2233.840.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4040936 AP0 1625 03.2233.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4040938 AP0 1625 03.2233.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4040941 AP0 2170 04.2233.830.A0 00	73	75	2170	57	100

PX4040948 AP0 2170 04.2233.840.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4041101 AP0 545 01.2211.830.A0 00	73	75	552	64	110
PX4041108 AP0 545 01.2211.840.A0 00	73	75	552	64	110
PX4041115 AP0 1085 02.2211.830.A0 00	73	75	1092	64	110
PX4041122 AP0 1085 02.2211.840.A0 00	73	75	1092	64	110
PX4041129 AP0 1625 03.2211.830.A0 00	73	75	1632	64	110
PX4041136 AP0 1625 03.2211.840.A0 00	73	75	1632	64	110
PX4041143 AP0 2170 04.2211.830.A0 00	73	75	2177	64	110
PX4041150 AP0 2170 04.2211.840.A0 00	73	75	2177	64	110
L - Longueur					
I - Largeur					
H - Hauteur / profondeur					
C - Longueur d'encastrement					
D - Largeur d'encastrement					
E - Profondeur d'encastrement					