

# Obligatoire Rail d'éclairage LED Tubo Track 30° 15 W 1420 lm 830 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 100881 Kod PXF: BC001.4466.830.A000 / PX4111401

## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1420 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Flux lumineux du luminaire **1420 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **30 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

**Conception :** Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

**Montage :** Suspension sur rail

**Accessoires :** Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

**Application :** Couloirs, salles d'attente, réceptions

**Catégorie de luminaire :** Luminaire d'intérieur

**Alimentation : 230 V**

|                               | <b>H</b> | <b>F</b> |
|-------------------------------|----------|----------|
| PX4111401 BC001.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111422 BC002.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111408 BC001.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111429 BC003.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111415 BC002.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111436 BC003.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111443 BC004.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111464 BC005.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111450 BC004.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111471 BC006.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111457 BC005.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111478 BC006.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111485 BC007.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111506 BC008.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111492 BC007.4466.840.A000 | 200      | 80       |
| PX4111513 BC009.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111499 BC008.4466.830.A000 | 200      | 80       |
| PX4111520 BC009.4466.840.A000 | 200      | 80       |

H - Hauteur / Profondeur

F - Diamètre extérieur