

# Luminaire LED MIMO 2 Basic 1230 mm 3600 lm IP66 840 (27 W)

Kod Electriquo: 100942 Kod Lena: 100840



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **1230 x 45 x 50**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3600lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Dimensions **1230 x 45 x 50**

MIMO 2 LED BASIC représente une nouvelle génération de lampe LED hermétique avec une étanchéité IP66 très élevée. Cette lampe utilise des concepts modernes qui améliorent la distribution lumineuse et l'équilibre thermique. Sa conception intègre des solutions éprouvées garantissant une efficacité et une durabilité élevées, ainsi que des modules LED performants, garantissant un niveau d'éclairage optimal et des économies d'énergie allant jusqu'à 66 %. L'abat-jour multicouche est en polycarbonate résistant aux UV.

Application :

Cette lampe LED multifonction est destinée aux zones à forte humidité et à forte poussière. Elle est particulièrement adaptée aux environnements industriels, aux parkings (souterrains et à plusieurs niveaux), aux stades, aux entrepôts, aux terminaux de transport et aux passages souterrains. Elle peut être utilisée aussi bien pour de nouvelles applications que pour remplacer les lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à économie d'énergie. Sa conception est adaptée au montage en saillie et en suspension avec des équipements standard.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.