

Applique murale LED Alto Di-in 551 25 W 1 320/1 270 lm 830 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 100975 Kod PXF: AB007.2211.830.A000 / PX4086512

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2590 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Flux lumineux du luminaire **2590 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,30 kg**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

L'applique murale LED ALTO est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Disponible en versions à diffusion directe et directe-indirecte. Embouts inclus.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate. Grille parabolique PAR. Version DI-IN : couvercle supérieur OPAL.

Montage : mural

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : applique murale

Alimentation : 230 V

	L	I	H	J
PX4086472 AB001.221 306 1.830.A000		28	100	65
PX4086474	306	28	100	65
AB001.2211.840.A000				
PX4086476	551	28	100	65

AB002.2211.830.A000			
PX4086478 AB002.221 551	28	100	65
1.840.A000			
PX4086480 AB003.221 1091	28	100	65
1.830.A000			
PX4086482 AB003.221 1091	28	100	65
1.840.A000			
PX4086484 1631	28	100	65
AB004.2211.830.A000			
PX4086486 1631	28	100	65
AB004.2211.840.A000			
PX4086488 2176	28	100	65
AB005.2211.830.A000			
PX4086490 2176	28	100	65
AB005.2211.840.A000			
PX4086492 551	28	100	65
AB002.2244.830.A000			
PX4086494 AB002.224 551	28	100	65
4.840.A000			
PX4086496 AB003.224 1091	28	100	65
4.830.A000			
PX4086498 AB003.224 1091	28	100	65
4.840.A000			
PX4086500 1631	28	100	65
AB004.2244.830.A000			
PX4086502 1631	28	100	65
AB004.2244.840.A000			
PX4086504 2176	28	100	65
AB005.2244.830.A000			
PX4086506 2176	28	100	65
AB005.2244.840.A000			
PX4086508 306	28	100	65
AB006.2211.830.A000			
PX4086510 AB006.221 306	28	100	65
1.840.A000			
PX4086512 AB007.221 551	28	100	65
1.830.A000			
PX4086514 AB007.221 551	28	100	65
1.840.A000			
PX4086516 1091	28	100	65
AB008.2211.830.A000			
PX4086518 1091	28	100	65
AB008.2211.840.A000			
PX4086520 1631	28	100	65
AB009.2211.830.A000			
PX4086522 1631	28	100	65
AB009.2211.840.A000			
PX4086524 2176	28	100	65
AB010.2211.830.A000			
PX4086526 AB010.221 2176	28	100	65
1.840.A000			
PX4086528 AB007.224 551	28	100	65
4.830.A000			
PX4086530 AB007.224 551	28	100	65
4.840.A000			
PX4086532 1091	28	100	65

AB008.2244.830.A000				
PX4086534	1091	28	100	65
AB008.2244.840.A000				
PX4086536	1631	28	100	65
AB009.2244.830.A000				
PX4086538	1631	28	100	65
AB009.2244.840.A000				
PX4086540	2176	28	100	65
AB010.2244.830.A000				
PX4086542 AB010.224 2176		28	100	65
4.840.A000				

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur

J - Dimension supplémentaire