Applique murale LED Alto Di-in 1631 67 W 3 160/3 820 lm 830 MPa, gris standard

Kod Electriquo: 100987 Kod PXF: AB009.2244.830.A000 / PX4086536

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **6980 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **67 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Flux lumineux du luminaire **6980 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **2,90 kg**
- Puissance du luminaire **67 W**
- Répartition de la lumière **DI/IN**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Source de lumière **LED**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**
- Facteur de scintillement **=**

L'applique murale LED ALTO est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.
Disponible en versions à diffusion directe et directe-indirecte. Embouts inclus.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en polycarbonate. Grille parabolique PAR. Version DI-IN : couvercle supérieur OPAL.

Montage : mural

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d’attente, réceptions

Catégorie de luminaire : applique murale

Alimentation : 230 V

	L	I	H	J
PX4086472 AB001.2211.830.A000	306	28	100	65
PX4086474 AB001.2211.840.A000	306	28	100	65
PX4086476	551	28	100	65

info@elektriko.pl

AB002.2211.830.A000				
PX4086478 AB002.221 1.840.A000	551	28	100	65
PX4086480 AB003.221 1.830.A000	1091	28	100	65
PX4086482 AB003.221 1.840.A000	1091	28	100	65
PX4086484 AB004.2211.830.A000	1631	28	100	65
PX4086486 AB004.2211.840.A000	1631	28	100	65
PX4086488 AB005.2211.830.A000	2176	28	100	65
PX4086490 AB005.2211.840.A000	2176	28	100	65
PX4086492 AB002.2244.830.A000	551	28	100	65
PX4086494 AB002.224 4.840.A000	551	28	100	65
PX4086496 AB003.224 4.830.A000	1091	28	100	65
PX4086498 AB003.224 4.840.A000	1091	28	100	65
PX4086500 AB004.2244.830.A000	1631	28	100	65
PX4086502 AB004.2244.840.A000	1631	28	100	65
PX4086504 AB005.2244.830.A000	2176	28	100	65
PX4086506 AB005.2244.840.A000	2176	28	100	65
PX4086508 AB006.2211.830.A000	306	28	100	65
PX4086510 AB006.221 1.840.A000	306	28	100	65
PX4086512 AB007.221 1.830.A000	551	28	100	65
PX4086514 AB007.221 1.840.A000	551	28	100	65
PX4086516 AB008.2211.830.A000	1091	28	100	65
PX4086518 AB008.2211.840.A000	1091	28	100	65
PX4086520 AB009.2211.830.A000	1631	28	100	65
PX4086522 AB009.2211.840.A000	1631	28	100	65
PX4086524 AB010.2211.830.A000	2176	28	100	65
PX4086526 AB010.221 1.840.A000	2176	28	100	65
PX4086528 AB007.224 4.830.A000	551	28	100	65
PX4086530 AB007.224 4.840.A000	551	28	100	65
PX4086532	1091	28	100	65

info@elektriko.pl

AB008.2244.830.A000				
PX4086534	1091	28	100	65
AB008.2244.840.A000				
PX4086536	1631	28	100	65
AB009.2244.830.A000				
PX4086538	1631	28	100	65
AB009.2244.840.A000				
PX4086540	2176	28	100	65
AB010.2244.830.A000				
PX4086542 AB010.2244.840.A000	2176	28	100	65

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
J - Dimension supplémentaire

info@elektriko.pl