

## Obligatoire Ampoule LED Finestra Ring 800 57 W 6 180 lm 830, gris opale standard

Kod Electriquo: 101008 Kod PXF: CW005.2211.830.A000 / PX0907850



## Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire 6180 lm
- Température de couleur 3000K
- Balance 8,40 kg
- Puissance du luminaire 57 W
- Trame / obturateur OPAL
- Flux lumineux du luminaire 6180 lm
- Température de couleur 3000K
- Balance 8,40 kg
- Puissance du luminaire 57 W
- Trame / obturateur OPAL
- Type d'installation Uniwersalny
- Matériau du boîtier Aluminium
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle Bezbarwny
- Source de lumière LED
- Nombre de sources lumineuses 1
- Tension nominale 220 ... 240 V
- Contient une source lumineuse Tak
- Type d'équipement Zasilacz
- Couleur Szary
- Couleur claire Biała
- Indice de rendu des couleurs 80

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



- Classe de cadre I
- Division légère Szerokostrumieniowy
- Répartition de la lumière DI
- Dégradation des LED B10
- Le flux lumineux diminue avec le temps L80
- Durée de vie des LED > 72000 h
- Macadam SDCM 3
- LLMF Niveau de flux initial après 60 000 h 85 %
- Classe de protection I
- Degré de protection (IP) IP20
- CE Tak
- Classe énergétique A+
- Protection de la source lumineuse Tak
- EAC Tak
- Facteur de scintillement =

Plafonnier universel en version pour sources lumineuses LED modernes.

**Conception :** Boîtier en profilé d'aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), base en tôle d'acier, abat-jour en OPAL ou en plaque microprismatique MPRM

**Montage :** Montage au plafond, suspendu, avec adaptateur G/K pour plafonds suspendus G/K (uniquement versions 320, 440, 520)

**Accessoires :** 3 suspensions par câble, suspension standard, suspension électrique, adaptateur G/K (sauf versions 630 mm, 800 mm et 1 065 mm)

Remarque : versions de suspension 320 mm, 440 mm, 520 mm, 630 mm : 3 suspensions par câble. Versions de suspension 800 mm et 1 065 mm : 3 suspensions standard et 1 suspension. Suspension électrique

Application : couloirs, salles d'attente, réceptions, salles de conférence

Catégorie de luminaire : plafonnier

Alimentation: 230 V

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl