

Réflecteur CALIBRO 2.0 LED 75 ED 2000lm/830 35° blanc

Kod Electriquo: 101042 Kod LUG: 020281.5L03.203

Dane techniczne:

- Angle du faisceau **35°**
- Efficacité [lm/W] **104**
- Flux du luminaire [lm] **2000**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **80**
- Poids net [kg] **1,0**
- Angle du faisceau **35°**
- Efficacité [lm/W] **104**
- Flux du luminaire [lm] **2000**
- Température de couleur [K] **3000**
- IRC/Ra **80**
- Poids net [kg] **1,0**
- Déclaration de conformité CE **Deklaracja zgodności CE**
- Alimentation 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Classe de protection I **Klasa ochronności I**
- Conformité aux normes ukrainiennes **Zgodność z normami Ukrainy**
- Degré de protection IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Source de lumière LED **Źródło światła LED**
- Résistance aux chocs IK03 **Odporność na uderzenia IK03**

Projecteur d'intérieur moderne équipé d'une source lumineuse LED.

- Haute efficacité > 120 lm/W
- Système de refroidissement passif
- Design unique
- Optique mobile permettant une direction précise de la lumière
- Éclairage parfait de la surface de vente
- Installation facile et rapide

Paramètres

DONNÉES MÉCANIQUES

Montage sur rail triphasé

Boîtier en aluminium

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Rendement de l'alimentation 90 %

Alimentation 220-240 V 50/60 Hz

Source lumineuse incluse oui

DONNÉES GÉNÉRALES

Durée de vie (L90B10) 60 000 h

Disponible sur demandeLuminaire noir

Informations complémentairesAlimentation basse tension sécurisée SELV

Garantie 5 ans

ApplicationBoutiques, épicerie fines, bijouteries, vitrines, expositions, centres commerciaux, galeries, supermarchés, musées