

Tube Nt Led 140 50° 15w 1470lm 840 RF Anthracite Standard

Kod Electriquo: 101069 Kod PXF: BA011.4466.840.A000 / PX4111222

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1470 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,60 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Flux lumineux du luminaire **1470 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **0,60 kg**
- Puissance du luminaire **14 W**
- Angle du faisceau **50 °**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- modules LED **1x**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **91 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Luminaire LED de plafond au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite en standard). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Montage au plafond

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

Catégorie d'éclairage : Éclairage intérieur

Alimentation : 230 V

	H	F
PX4111201 BA010.4466.830.A000	140	80
PX4111208 BA010.4466.840.A000	140	80
PX4111215 BA011.4466.830.A000	140	80
PX4111222 BA011.4466.840.A000	140	80
PX4111229 BA012.4466.830.A000	140	80
PX4111236 BA012.4466.840.A000	140	80
PX4111243 BA013.4466.830.A000	140	80
PX4111250 BA013.4466.840.A000	140	80
PX4111257 BA014.4466.830.A000	140	80
PX4111264 BA014.4466.840.A000	140	80
PX4111271 BA015.4466.830.A000	140	80
PX4111278 BA015.4466.840.A000	140	80
H - Hauteur / Profondeur		
F - Diamètre extérieur		