Obligatoire Sigma II Gk Led Lite 1625 21 W 2180 lm 840 Opal Grey Std

Kod Electriquo: 101083 Kod PXF: AP007.2211.840.A000 / PX4042766

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,60 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Flux lumineux du luminaire **2180 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **3,60 kg**
- Puissance du luminaire **21 W**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Réflecteur **o wysokim połysku**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Bezbarwny**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Pour alimentation électrique traversante **Tak**
- Couleur **Szary**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- EAC **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP20**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour une connexion en ligne. Sigma LED a été conçu et fabriqué pour utiliser plusieurs types d'abat-jour et faciliter le montage au plafond et la suspension. Ce système utilise une solution de trame LED moderne, créée par le fabricant, combinant les avantages des LED et des solutions de trame traditionnelles, réduisant ainsi considérablement l'éblouissement. C'est une solution élégante et efficace qui fonctionne bien dans l'éclairage des bureaux, des salles de conférence, des réceptions et autres espaces de travail.

Design : profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), grille parabolique avec plaque microprismatique (PAR), couvercle microprismatique (MPRM) en PMMA ou couvercle OPAL en PMMA.

Montage : pour montage encastré dans un plafond en plaques de plâtre G/K

info@elektriko.pl

Accessoires : embouts, connecteur linéaire invisible

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : système de luminaires

	L	I	H	C	P	E
PX4042731 AP0 05.2211.830.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042738 AP0 05.2211.840.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042745 AP0 06.2211.830.A0 00	1085	73	75	1085	57	100
PX4042752 AP0 06.2211.840.A0 00	1085	73	75	1085	57	100
PX4042759 AP0 07.2211.830.A0 00	1625	73	75	1625	57	100
PX4042766 AP0 07.2211.840.A0 00	1625	73	75	1625	57	100
PX4042773 AP0 08.2211.830.A0 00	2170	73	75	2170	57	100
PX4042780 AP0 08.2211.840.A0 00	2170	73	75	2170	57	100
PX4042578 AP0 05.2222.830.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042584 AP0 05.2222.840.A0 00	545	73	75	545	57	100
PX4042590 AP0 06.2222.830.A0 00	1085	73	75	1085	57	100
PX4042596 AP0 06.2222.840.A0 00	1085	73	75	1085	57	100
PX4042602 AP0 07.2222.830.A0 00	1625	73	75	1625	57	100
PX4042608 AP0 07.2222.840.A0 00	1625	73	75	1625	57	100
PX4042614 AP0 08.2222.830.A0 00	2170	73	75	2170	57	100
PX4042620 AP0 08.2222.840.A0 00	2170	73	75	2170	57	100
PX4042626 AP0	1085	73	75	1085	57	100

info@elektriko.pl

06.2233.830.A0 00					
PX4042632 AP0 1085 06.2233.840.A0 00	73	75	1085	57	100
PX4042638 AP0 1625 07.2233.830.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042644 AP0 1625 07.2233.840.A0 00	73	75	1625	57	100
PX4042650 AP0 2170 08.2233.830.A0 00	73	75	2170	57	100
PX4042656 AP0 2170 08.2233.840.A0 00	73	75	2170	57	100

L - Longueur
l - Largeur
H - Hauteur / profondeur
C - Longueur d'encastrement
D - Largeur d'encastrement
E - Profondeur d'encastrement

info@elektriko.pl