

Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED X 48 W 5 905 lm 840 Opal Grey Th5 Standard

Kod Electriquo: 101121 Kod PFX: AV003.2211.840.A020 / PX4041322

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **5500 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,40 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **115 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **5500 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **5,40 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **115 lm/W**
- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Conçu pour créer des lignes lumineuses **Tak**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Couleur de l'abat-jour/du couvercle **Biały**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Puissance de la source lumineuse **45W**
- Puissance du luminaire **48 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- modules LED **1x**
- Couleur **Szary**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **77 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement =

Luminaire en forme de X, élément du nouveau système de luminaires LED sans cadre, conçu pour être connecté en ligne. Solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail. Fabriqué en profilé d'aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour OPAL en PMMA.

Montage : suspendu, au plafond

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V