

Obligatoire Sigma II Trimless Angle LED L 25 W 2 835 lm 840 Opal Grey Th5 Std

Kod Electriquo: 101124 Kod PFX: AV001.2211.840.A020 / PX4041172

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,70 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **104 lm/W**
- Flux lumineux du luminaire **2600 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,70 kg**
- Efficacité lumineuse du luminaire **104 lm/W**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Puissance de la source lumineuse **23W**
- Puissance du luminaire **25 W**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Szary**
- Indice de rendu des couleurs **84**
- Répartition de la lumière **DI**
- Efficacité du luminaire **73 %**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Classe énergétique **A+**

Un nouveau système de luminaires LED conçu pour un raccordement en ligne. L'abat-jour OPAL caractéristique est en contact sans cadre avec le bord du luminaire. Sigma Trimless Corner LED est une solution élégante et efficace pour l'éclairage des bureaux, salles de conférence, réceptions et autres espaces de travail.

Design : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (couleur standard : gris), abat-jour en polycarbonate OPAL.

Installation : Suspendu, plafonnier

Application : bureaux, salles de conférence, amphithéâtres, salles d'attente, réceptions

Catégorie de luminaire : luminaire système

Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX4041171 AV001.2211.830.576 A020		57	76
PX4041172 AV001.2211.840.576 A020		57	76

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur