Éclairage public 7300LM 857 IP66 classe II. CÂBLE 0,7M PLUG/GN SP10kV 53W

Kod Electriquo: 101249 Kod Lena: 663079

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **53W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7300 lm**
- Température de couleur [K] **5700 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions du produit **640/233/113**
- Waga **8.00**
- Pouvoir **53W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7300 lm**
- Température de couleur [K] **5700 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Dimensions du produit **640/233/113**
- Waga **8.00**
- 230 V **230V**

Luminaire routier LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à économie d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Il se caractérise par une étanchéité IP66 et une résistance

info@elektriko.pl

aux chocs mécaniques IK08 (antivandalisme). La poignée intégrée réglable par paliers de 5 degrés permet un réglage sur une plage allant de -5 à +15 (en pointe, sur le mât) à -1 à +15 (latéral, sur la lisse). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7 m avec connecteur rapide IP66.

info@elektriko.pl