

Ax3p IP20 LED 1 W (option universelle) 1 h Mono-usage Blanc

Kod Electriquo: 101312 Kod Awex: Ax3p/u/1w/b/1/se/x/wh



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1w**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **250lm**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biała**
- Pouvoir **1w**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **250lm**
- Autonomie de la batterie **1h**

- Mode de fonctionnement **awaryjna (na ciemno)**
- couleur **biała**
- Classe de protection **II lub III**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **podynkowy**

La famille AX 3 est un type de luminaire de secours universel conçu pour un montage en saillie ou encastré à l'intérieur des bâtiments. Fabriqués à partir de composants de haute qualité, ces luminaires se distinguent par une esthétique et des paramètres d'éclairage exceptionnels. Grâce à des sources LED performantes et à des systèmes optiques à large distribution lumineuse, ces luminaires permettent d'éclairer de grandes surfaces, même à grande hauteur.

Leur design discret permet leur utilisation dans de nombreux locaux où, pour des raisons de fonctionnalité, un luminaire compact est nécessaire, mais offrant une forte intensité lumineuse. Cette solution est souvent utilisée dans les bureaux, les magasins, les centres commerciaux, les voies de communication, ainsi que dans les toilettes et les espaces communs.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WYKONANIE	Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAŻ	Podtynkowy
NAPIĘCIE ZASILANIA	Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50 - 60Hz Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV II – 48VDC Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1W, 2W, LED Optyki: A – asymetryczna • O – przestrzeń otwarta • U – uniwersalna • R, R1, R2 – droga ewakuacyjna
CZAS ŁADOWANIA	Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania
CZAS PODTRZYMANIA	Premium: 1h lub 3h
KLASA OCHRONNOŚCI	II lub III
STOPIEŃ OCHRONY I WYTRZYMAŁOŚCI	IP20, IK7
TEMPERATURA OTOCZENIA	Wersja autonomiczna: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$ Wersja CB: $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
OPCJE	SE – awaryjna (na ciemno) • SA – sieciowo-awaryjna (na jasno) • AT – autotest • PT – przycisk testu • RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA • FZLV – system centralnej baterii 24 VDC • FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC • CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE	Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem • Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

WYMIARY [mm]



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

PREMIUM	KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]		TRYB		OPCJE			KOLOR			PREMIUM	STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]											
																OPTYKI											
																A		O		U		R		R1		R2	
					1h	3h	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h	1h	3h
	AX3P	A O U R R1 R2	1W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200
			2W	B	1	3	SE	SA	AT	RU	X	WH	GR	BL		380	310	380	310	380	310	380	310	380	310	380	310

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	OPTYKI	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE		KOLOR			STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]					
										OPTYKI					
										A	O	U	R	R1	R2
AX3P	A O U R R1 R2	1W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	250	250	250	250	250	250
		2W	Z	CB	X	ADE	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	OPTYKI	MOC	SYSTEM		KOLOR			STRUMIEŃ W TRYBIE AWARYJNYM [lm]					
								OPTYKI					
								A	O	U	R	R1	R2
AX3P	A O U R R1 R2	1W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	250	250	250	250	250	250
		2W	FZLV	FZLV2	WH	GR	BL	380	380	380	380	380	380

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.