Panneau LED hermétique 1x150 Cb 4000k

Kod Electriquo: 101368 Kod Intelight: Inlwlp93111



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **49W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4900 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Pouvoir **49W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4900 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Tension d'alimentation **220VDC**
- Source de lumière **LED zintegrowany**
- Classe de protection IP **IP65**

Lampe certifiée CNBOP.

Luminaire LED moderne. Fabriqué en polycarbonate, sa construction solide (IK08) et hermétique (IP65) est conçue pour l'éclairage des intérieurs industriels, des entrepôts, des sous-sols, etc. Six tailles de base offrent une grande flexibilité dans le choix de la taille du boîtier, de sa puissance (19 W-60 W) et de son flux lumineux (2 100 lm-5 800 lm).

Indice de protection IP65

Le corps et l'abat-jour sont en polycarbonate (PC) de haute qualité

info@elektriko.pl

Les loquets de la lampe sont en polycarbonate (PC), en option en acier inoxydable (INOX)

Tension d'alimentation : 230 VAC/220 VDC (version CB)

Source lumineuse : panneaux LED modernes

Plage de puissance disponible des luminaires : de 19 W à 60 W

Versions disponibles : éclairage de base ou de secours

Modes de secours : A (secours) ou SA (secteur de secours)

Tests options : MT – test manuel, AT – test automatique, CT – test central (Wells) ou CB – version pour batterie centrale

Batteries pour versions de secours : NiCd, NiMH ou LiFePO4 (selon la version))

Puissances d'éclairage de secours disponibles : de 2 W à 12 W

Montage : au plafond ou sur suspensions – réglable

Pour l'éclairage de halls industriels, entrepôts, tunnels,

sous-sols, garages, etc. (éclairage de base) et pour l'éclairage

de zones ouvertes, de voies de sortie de secours (éclairage de secours)

Température de couleur : 4 000 K

Indice de rendu des couleurs : Ra>=80

Plage de température de fonctionnement : Ta=-20 °C × +40 °C (éclairage de base) ou Ta=+10°C÷+30°C (éclairage de secours)

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Model / Model	Numer katalogowy / Catalogue number	Moc całkowita / Total power	Strumień świetlny / Luminous flux	Temperatura barwowa / Colour temperature
LED PANEL 1X60 CB 4000K	93107	19W	2100 lm	4000 K
LED PANEL 2X60 CB 4000K	93108	24W	2700 lm	4000 K
LED PANEL 1X120 CB 4000K	93109	39W	3200 lm	4000 K
LED PANEL 2X120 CB 4000K	93110	49W	4500 lm	4000 K
LED PANEL 1X150 CB 4000K	93111	49W	4900 lm	4000 K
LED PANEL 2X150 CB 4000K	93112	60W	5800 lm	4000 K

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl