

Lanterne de parc LED Mona mât aluminium 4m graphite

Kod Electriquo: 101392



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **3300 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **4m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **32W oprawa / 24W LED**
- Type de fondation **B50**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3300 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **4m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **32W oprawa / 24W LED**
- Type de fondation **B50**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampe LED 24W

Application : routes résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, pistes cyclables

Montage : directement sur un poteau avec Ø fin 60 x 80 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : inox / graphite

Système optique : lentille PMMA

Nombre de diodes : 12 pour 36 W, 24 W

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; > 80 pour 3 500 K

Facteur de correction S/P : 1,8 pour 5 000 K ; 1,45 pour 3 500 K, 4 000 K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Courant d'appel : 46 A / 250 μ s pour 36 W, 24 W

2. Mât d'éclairage en aluminium graphite de 4 m

3. Fondation B50

4. Connecteur de mât TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.