

ESCAPE ALU AC LED IP20 2W 3h double usage AT noir

Kod Electriquo: 101396 Kod Awex: Oprawa ESCAPE ALU AC LED IP20 2W 3h
dwuzadaniowa AT czarna



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **2W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **dwuzadaniowa**
- Essai **AT - autotest**
- Pouvoir **2W**
- Autonomie de la batterie **3 h**
- Mode de fonctionnement **dwuzadaniowa**

- Essai **AT - autotest**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20**
- Méthode d'installation **sufitowy**
- quantité en emballage en vrac **16szt**
- couleur **biały**
- longueur [m] **0,352**
- hauteur [m] **0,228**
- largeur [m] **0,06**

Wykonanie:

- obudowa z blachy stalowej malowana na kolor biały
- klosz z plexi

Montaż:

- bezpośrednio na suficie

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V 50÷60Hz
- Źródło światła: LED 1,2W
- Klasa izolacji: I
- Stopień ochrony: IP 20
- Temperatura otoczenia: 0 ° C ÷ 40 ° C
- Czas ładowania akumulatora: do 24h
- Rodzaj akumulatora: Ni-Cd
- Czas pracy w trybie awaryjnym: 1,2 lub 3 h (zależnie od modelu)
- Zaciski przyłączeniowe: 2×2,5mm² lub 3×2,5mm² (zależnie od modelu)

Cechy charakterystyczne:

- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Zgodność z normą PN-EN 60598
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS
- Odległość rozpoznawania: 30m
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Nowoczesne wzornictwo

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego przystosowano do montażu bezpośrednio na suficie. Korpus standardowo w kolorze białym, opcjonalnie może być pomalowany na inne kolory. Do wyboru są dwa rodzaje źródeł światła; świetlówka T5 8W lub diody LED o mocy 1,2W. Oprawa posiada odległość rozpoznawania 30m.

STANDARD

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]	praca	opcje dodat

EL	1	2	3	SE	SA	PT	RS	
----	---	---	---	----	----	----	----	--

AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		autotest
EL	1	2	3	SE	SA	AT

CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr. bat
EL	CB

Legenda:

- SE -awaryjna (ciemna)
- SA -awaryjno-sieciowa (jasna)
- RS -system monitoringu Rubic
- PT -przycisk testu
- AT -autotest
- CB -do centralnej baterii evg AC/DC
- EL-oprawa Escape LED