

Éclairage public LED 9100lm 840 IP66 classe I. Câble 0,7 m prise/GN SP10kV 69W INW

Kod Electriquo: 101411 Kod Lena: 924262



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **69W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9100 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Waga **8.00**
- Pouvoir **69W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **9100 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Waga **8.00**
- 230 V **230V**

Luminaire routier LED à haute efficacité lumineuse (jusqu'à 153 lm/W) et panneau LED intégré à économie d'énergie. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). Il se caractérise par une étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (antivandalisme). La poignée intégrée réglable par paliers de 5 degrés permet un réglage sur une plage allant de -5 à +15 (en pointe, sur le mât) à -1 à +15 (latéral, sur la lisse). Équipé en standard d'un câble

H07RN-F de 0,7 m avec connecteur rapide IP66.