Réverbère LED Basic 2 4400 lm 857 IP66 classe I. Câble 0,2 m SP10 kV 32 W

Kod Electriquo: 101486 Kod Lena: 568015

Dane techniczne:

- Pouvoir **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4400lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Pouvoir **32W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4400lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**

Feu de route LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. Des réseaux de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC) sont utilisés dans la lampe. La lampe se caractérise par une étanchéité élevée (IP66) et une résistance aux chocs mécaniques (IK08). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage de la lumière sur une plage de -5° à +15° (en pointe, sur le mât) ; -5° à +15° (latéral, sur la flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m. Options : toutes les couleurs RAL.

Application :

Feu de route pour l'éclairage des espaces ouverts : rues, voies locales, pistes cyclables, ruelles, trottoirs, parkings et

info@elektriko.pl

places.

info@elektriko.pl