Radar solaire MP-DP2 avec affichage de la vitesse

Kod Electriquo: 101543

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP55**
- Dimensions **ZSO: 500x400x220 mm**
- Hauteur de montage de la lampe **2,7m**
- Tension [V] **12 V**
- Classe de protection IP **IP55**
- Dimensions **ZSO: 500x400x220 mm**
- Hauteur de montage de la lampe **2,7m**

info@elektriko.pl

Des radars de vitesse préventifs sont installés dans la plupart des pays européens. Utilisés comme outils de lutte contre les excès de vitesse, ils constituent une alternative intéressante aux radars classiques. Leur fonction préventive plutôt que répressive leur vaut un accueil favorable auprès des automobilistes.

Le radar à micro-ondes intégré au panneau LED mesure la vitesse des véhicules en mouvement et affiche sa valeur clairement. L'appareil dispose d'un seuil de vitesse réglable : par défaut, un dépassement est signalé par un panneau rouge clignotant « RALENTISSEZ », la vitesse étant affichée en alternance avec le panneau B-33 informant de la vitesse autorisée. Un conducteur conduisant conformément à la réglementation est récompensé par un message vert « MERCI ». Lorsqu'aucun véhicule ne s'approche de l'appareil à moins de 150 mètres et que le radar ne mesure pas la vitesse, un panneau B-33 actif s'affiche, visible à 200 mètres. Il est également possible d'utiliser un système archivant les statistiques les plus importantes concernant la vitesse des véhicules et l'intensité du trafic. Les statistiques sont lues et analysées par l'application informatique incluse, et les paramètres de fonctionnement et les statistiques de l'appareil sont téléchargés sans fil via une connexion Bluetooth. La communication GSM (GPRS) est disponible en option.

Affichage radar de vitesse MP-DP2

Boîtier ZB - Alimentation par batterie tampon 230 V ± 12 V

Boîtier ZS - Alimentation constante 230 V ± 12 V

Boîtier ZSO - Alimentation solaire 12 V

Panneaux photovoltaïques P

Éléments de montage standard MS

Mât de support SW, fondation

Archivage des statistiques AS - Système d'archivage des données sur la vitesse des véhicules et l'intensité du trafic

Communication Bluetooth BLUE, logiciel

Communication GSM GPRS

---

info@elektriko.pl

DANE TECHNICZNE	
Całkowite wymiary	MP-DP2: 1375 x 1525 x 35 mm / ZB: 400x300x170 mm / ZS: 200x150x100 mm / ZSO: 500x400x220 mm /
Waga	MP-DP2: 20 kg / ZB: 15 kg / ZS: 0,5 kg / ZSO: 30 kg / MS: 10 kg / P: 25 kg
Napięcie zasilania	12 V
Średni pobór prądu	0,45A
Wysokość cyfr prędkości LED	305 mm
Wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ" i „DZIĘKUJĘ"	150 mm
Średnica obwodu znaku B-33	850 mm (zgodna z PN-EN 12966)
Ilość kolorów LED	3 / biały, zielony, czerwony
Widoczność wyświetlacza prędkości LED	150 m
Widoczność wyświetlacza tekstu LED	75 m
Widoczność znaku B-33 LED	200 m
Ilość rzędów diod LED w okręgu	3
Warunki środowiskowe (klasa odporności)	IP55 (zgodna z PN-EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne
Intensywność świecenia	klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 - regulowana automatycznie
Zakres mierzonej prędkości	od 2 – 200 km/h
Rozdzielczość mierzonej prędkości	1 km/h
Zasięg pomiarowy	regulowany 10-450 m
Obudowa	aluminium, poliwęglan wandal-oodporny, filtr ochronny UV, filtr kontrastowy anty-refleksyjny

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl