Bench01 Banc solaire sans dossier USB / WiFi / LED

Kod Electriquo: 101730

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Source de lumière **Podświetlenie LED listwy 10W 12V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **90W 12V**
- Dimensions **1700 x 450 x 450 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Waga **60.00**

- Source de lumière **Podświetlenie LED listwy 10W 12V**
- Classe de protection IP **IP66**
- Capacité de la batterie **55 Ah 12V, typ: litowo-jonowy**
- Panneau photovoltaïque **90W 12V**
- Dimensions **1700 x 450 x 450 mm**
- Temps de travail **do 120h**
- Waga **60.00**

Bancs solaires modernes et écologiques, créés en combinant des fonctions utiles et nécessaires à une architecture urbaine de petite taille. Équipés de panneaux photovoltaïques, ils constituent d'excellentes sources d'énergie naturelle,

info@elektriko.pl

qui permettent de recharger les appareils mobiles (via des ports USB ou des chargeurs à induction) et d'alimenter les points d'accès Wi-Fi. De plus, ils peuvent être équipés de nombreux composants supplémentaires, tels qu'un routeur Wi-Fi 4G, un support à vélo et un éclairage LED. L'association de nombreuses fonctionnalités et d'un design moderne fait des bancs de la série Smart Eko City une solution idéale en milieu urbain. Banc doté d'un système d'énergie solaire autonome, idéal en cas d'absence d'accès à l'électricité ou de coût d'approvisionnement très élevé, par exemple. gymnases extérieurs, aires de jeux, sentiers pédestres et cyclables, aires de pique-nique, etc.

Spécifications techniques	
Dimensions	1700 x 450 x 450 mm
Poids	environ 60 kg
Prises USB	2 x USB 3.0 Quick Charge 2,1 A
Chargeur à induction	OUI, 2 pièces. 5 V/2 A, 10 W
Puissance du panneau solaire	monocristal 90 W 12 V
Capacité de la batterie	55 Ah 12 V, type : lithium-ion
Température de fonctionnement	– 30 °C à + 50 °C
Durée de fonctionnement sans soleil	jusqu'à 120 h
Classe de protection	IP66
Matériau	acier galvanisé – peint selon RAL verre acrylique, matériau PVC Panneaux en WPC – Composite bois et plastique, résistant aux intempéries (ne se fissure pas sous l'effet des différences de température et ne change pas de couleur)
Rétroéclairage LED	Bandes LED 10 W 12 V
Module vocal Bluetooth	5/12 V, 50-500 mA, 50 Hz -18 kHz
Module audio	Haut-parleur 10 W 12 V, 45 Hz -18 kHz

Options supplémentaires :

– Le banc peut être peint dans n'importe quelle couleur de la palette RAL

– Routeur sans fil 4G LTE jusqu'à 150 Mbps

– Tous les graphiques – conception fournis par le client

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl